



Lomake täytetään rakennettaessa rakennusta, johon vaaditaan suojan rakentaminen tai käyttöoikeuden hankinta muuhun suojaan. Lomake jätetään rakennuslupaa haettaessa rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle tai pelastuslaitokselle. Jokaisesta suojasta on laadittava eri ilmoitus.

Rakennusluvan numero						Vastaanottodiaari		
☐ Uudisrakentaminen ☐ Väestönsuojan kunnostaminen								
1. RAKENNUSPAIKKA	Kiinteistötunnus							
	Tontin tai rakennuspaikan osoite							
	Väestönsuojan osoite							
2. RAKENNUSPAIKAN TAI TONTIN OMISTAJA TAI HALTIJA	Haltijan / käyttäjän nimi							
	Osoite							
	Väestönsuojan omistaja							
	Osoite							
	Suoja on:				Rasite tai sopimus			
	☐ kiinteistön oma ☐ yhteissuoja							
3. SUOJAN TIEDOT	Rakennuksen pääkäyttötarkoitus							
	Pohjaveden korkeus väestönsuojan lattiatasoon verrattuna					m		
	Väestönsuoja sijainti		☐ talossa ☐ erillisenä		Mitoitus	☐ 1 % ☐ 2 % ☐ henkilömäärä		
	Rakennettava kerrosala		m ²					
	Aikaisemmin rakennettu kerrosala		m ² / suojatila m ²					
	Kiinteistössä valmiita suojia yhteensä,		kpl					
	joissa varsinaista suojatilaa		m ²		Tilaa	henkilölle		
	Ilmoitus suojasta nro		Suojaluokka		Kokonaispinta-ala		m ²	
	Varsinainen suojatila		m ²		Tilaa		henkilölle	
	Suojatilojen käyttö: ☐ talosuoja ☐ laitesuoja ☐ johtopaikka							
	Suojan käyttö normaalioloissa							
4.1 TILAT	Suojahuoneet *	kpl	m ²	Kevyet väliseinät	ei purettavia	m ²		
	Ilmanvaihtolaitteistot	kpl	m ²	Käymäläkomero (vesi)	kpl	-		
	Sulkuteltta / -huone*	kpl	m ²	Käymäläkomero (kuiva)	kpl	-		
	Varavesisäiliöt *		-	Ensiaputila	kpl	m ²		
	Muut tilat		m ²	Jäteastiat	I	-		



4.2 KULKUTIET	Sisääntulotie	kpl	Hätäpoistumisaukko	kpl
	Vahvistettu kulkutie	kpl	Hätäpoistumiskäytävä	kpl
	☐ sortuma-alueella ☐ ei sortuma-alueella			
5. LAITTEET	Ilmanvaihtolaitteistot: tyyppi / kpl			
	/ / /			
	☐ vesijohto *	☐ viemäri *	☐ vuotoveden poistovesilaitteet	
	☐ juomavesikaivo	☐ jäähdytyslaitteet	☐ ryhmäkeskus	
	☐ puhelinpiste *	☐ laajakaista-antenni *		
	☐ matkaviestimen käyttö mahdollisuus*	☐ antennipiste		
	Lämmitys			
	☐ kaukolämpö	☐ talon lämmitys	☐ ei lämmitystä	
	Suojelumateriaalin hankkii	☐ urakoitsija	☐ omistaja / haltija	
	Puhelinyhteyden hankkii*	☐ urakoitsija	☐ omistaja / haltija	
6. ALLEKIRJOITUS	Paikka ja päiväys			
	Ilmoituksen antajan allekirjoitus			Puhelin

Kaavio väestönsuojan koon mitoituksesta

(Tilastokeskuksen rakennusluokitus)

Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on vähintään 1200 neliömetriä ja siinä asutaan tai työskennellään pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on edellä tästä momentista säädetystä poiketen rakennettava, jos kerrosala on vähintään 1500 neliömetriä.

Kaikki ne tilat jotka lasketaan kerrosalaan otetaan mukaan paitsi;

- maatilatalouden tuotantorakennukset
- tilapäiset rakennukset
- vanhan rakennuksen kellariin ja ullakolle uutta kerrosalaa

A. Yleisesti 2 % kerrosalasta

B. Myymälä-, teollisuus-, tuotanto- ja kokoontumisrakennusten sekä varastotilojen *osalta* varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään 1 % kerrosalasta. Väestönsuojanvarsinaisen suojatilan tulee olla kuitenkin vähintään 20 neliömetriä.

C. Jos teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennukseen rakennettava väestönsuoja olisi tarpeettoman suuri rakennuksessa tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla pysyvästi työskenteleviä ja oleskelevia varten voidaan väestönsuojan koko määrätä sen henkilömäärän mukaan, joka rakennuksessa keskimäärin oleskelee taikka

D. Jos opetusalan tai hoitoalan rakennukseen rakennettava väestönsuoja olisi liian pieni oppilaspaikkoihin taikka hoitopaikkoihin nähden, voidaan väestönsuojan koko määrätä sen henkilömäärän mukaan, joka rakennuksessa keskimäärin oleskelee.

Varsinaisen suojatilan lisäksi väestönsuojaan on tehtävä seuraavat aputilat

- sulkutelta tai sulkuhuone vähintään 2,5 m²
- ilmanvaihtolaitteistot 1,5 m²/kpl, normaalioloissa suojahäkissä
- suojan sisälle rakennetut tai rakennettavat kevyet seinät (ei purettavat)
- ensiaputilaa 6 m², varsinaisen suojatilan ylittäessä 135 m²
(Ylisuuri suoja – annettu koosta helpotuksia)

Vedensaanti ja viemärointi

S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan vesipiste voi olla väestönsuojan ulkopuolella sen välittömässä läheisyydessä.

Jos vesipiste on väestönsuojan sisällä, suojassa tulee olla mahdollisuus säilyttää juomavettä vähintään 15 litraa varsinaisen suojatilan neliömetriä kohden. Muutoin tulee olla mahdollisuus säilyttää juomavettä vähintään 40 litraa varsinaisen suojatilan neliömetriä kohti.



Suojatilassa olevan vesipisteen yhteydessä tulee olla pesuallas sekä lattiakaivo ja viemäri sulkuventtiileineen.

Väestönsuojaan tulevat vesi- ja lämpöjohdot on varustettava välittömästi sisäpuolelle sijoitetulla sulkuventtiilillä.

Väestönsuojan jätehuolto tulee järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla

Viestilaitteet

Väestönsuojassa tulee olla matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä (laajakaista-antenni) tai puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon joko omana liittymänä tai rakennuksessa olevan puhelimen rinnakkaisliittymänä. Lisäksi suojasta on oltava matkaviestimen käyttö mahdollisuus, joka käytännössä tarkoittaa yhden ylimääräisen läpimenoputken asentamista matkapuhelimen antennin myöhempää asennusta varten.